

MARKA **LUXDECOR hobby&craft**

PRODUKT **Chalk-it**
Podkład Gruntujący do stylizacji mebli

- Na bazie wody



POJEMNOŚĆ **0,75l**

WŁAŚCIWOŚCI Podkład gruntujący Chalk-it to biały, wodorozcieńczalny preparat, którego zadaniem jest przygotowanie trudnych powierzchni przed malowaniem farbami akrylowymi. Zwiększa przyczepność farby na gładkich i błyszczących powierzchniach, takich jak: szkło, płytki ceramiczne, PVC, lakierowane drewno, płyty meblowe itp. Zabezpiecza przed powstawaniem plam spowodowanych wydzielaniem garbników z drewna (dąb, kasztan, drewno egzotyczne). Zmniejsza zużycie farby na chłonnych podłożach oraz ułatwia przemalowanie intensywnych kolorów.

SPOSÓB UŻYCIA Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczaj. Malowanie przeprowadzaj w temperaturze 10-30°C. Przed użyciem dokładnie wymieszaj. Na przygotowane podłoże nanieś dwie warstwy podkładu za pomocą pędzla lub wałka malarskiego, unikając powstawania zgrubień i zacieków. Drugą warstwę nanieś po wyschnięciu pierwszej (ok. 1h).

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

PRZYGOTOWANIE Podłoże do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. W razie potrzeby umyj powierzchnię Odtłuszczaczem Chalk-it, a jeśli jest bardzo gładka i błyszcząca przeszlifuj papierem ściernym.

SKŁADOWANIE Przechowywać w temperaturze 5-25°C w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Woda, dyspersja polimerowa, pigmenty, wypełniacze węglanowe, dodatki	Czas schnięcia dotykowy	1h
Postać/ kolor	Biały	Czas schnięcia całkowity	24h
Zapach	specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
pH	7-8	Wydajność	9 m ² /l (jedna warstwa)
Gęstość	Ok 1,2 g/cm ³	Rozcieńczalnik	woda

Ilość warstw 2

Nanoszenie drugiej warstwy 1h

Limit LZO

Mycie narzędzi

(kat A/e/FW): 30g/l.
Produkt zawiera max.
30g/l.

woda z detergentem

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.