

MARKA **LUXDECOR**

PRODUKT

Fasada
Wysokiej jakości akrylowa
farba do elewacji

- Doskonałe krycie
- Odporność na warunki atmosferyczne



POJEMNOŚĆ

5l 10l

WŁAŚCIWOŚCI

Farba Luxdecor FASADA jest wodorozcieńczalną farbą akrylową. Tworzy matową i trwałą powłokę, pozwalającą ścianom „oddychać”. Powłoka jest elastyczna, odporna na zabrudzenia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Farba charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża. Uzyskana powłoka jest odporna na szorowanie. Farba przeznaczona jest do malowania powierzchni tynków cementowych lub wapiennych i innych podłoży mineralnych.

ZASTOSOWANIE

Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej 5°C. Przed użyciem farbę trzeba dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem lub wałkiem. Kolejną warstwę farby nanosić po wyschnięciu poprzedniej (ok. 4 h).

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, suche, odtłuszczone i stabilne. Należy usunąć brud, kurz, resztki farb klejowych oraz innych łuszczących się powłok. Ubytki tynku powinny być uzupełnione odpowiednią szpachlówką. Podłoża chłonne zagruntować. Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w suchym, szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-30°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

BEZPIECZEŃSTWO

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Produkt chronić przed dziećmi. W razie połknięcia zasięgnąć porady lekarza. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka	Wodna dyspersja akrylowa	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek z krótkim lub średnim włosiem
Kolor	Biały, kolory wg.wzornika	Czas schnięcia dotykowy	1h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Czas schnięcia całkowity	24h
Gęstość	1,3±0,1 g/cm ³	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem

**FARBA FASADA****KARTA TECHNICZNA**

DATA AKTUALIZACJI: 09.02.2018

Wygląd powłoki **Matowy**Ilość warstw **2 (druga warstwa po ok. 4h)**Wydajność przy 1
warstwie **9 m² /l**Limit LZO **max. 40g/l. (kat. A/c/FW) 40
g/l****INFORMACJE****PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.