

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Farba Kuchnia Łazienka
Do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń

- Doskonałe krycie
- Wysoka odporność na szorowanie



POJEMNOŚĆ

2,5l 5l

WŁAŚCIWOŚCI

Lateksowa farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Doskonale nadaje się do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności (kuchnie, łazienki, pralnie, stołówki, piwnice, pływalnie) oraz tych, w których mogą występować zabrudzenia wynikające z codziennego użytkowania (olej, kawa, detergenty). Farba tworzy odporną na szorowanie powłokę o matowym wykończeniu, zapewnia doskonałe krycie. Dostępna w kolorze białym oraz gamie pastelowych kolorów.

ZASTOSOWANIE

Do malowania większych powierzchni zaleca się użycie farby pochodzącej z jednej partii produkcyjnej, bądź wymieszanie farb w przypadku stosowania produktów pochodzących z różnych partii. Bezpośrednio przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Farba nie wymaga rozcieńczania, jednakże w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość jej rozcieńczenia wodą w ilości do 5%. Nakładać pędzlem lub wałkiem o krótkim włosiu, dwie warstwy w odstępie 1-2 h. Farbę na wałek należy nabierać obficie a następnie starannie i równomiernie rozprowadzać po podłożu. Ważne jest, aby nie malować półsuchym wałkiem. Przy malowaniu jednej powierzchni nie robić przerw ani poprawek na półsuchej powłoce. Kolejne malowane fragmenty łączyć „mokre na mokre”. Malowanie każdego fragmentu powierzchni należy kończyć ruchami wałka w tym samym kierunku. Po zakończeniu malowania pomieszczenie wywietrzyć do zaniku zapachu.

Malowanie ścian należy zaczynać od trudno dostępnych miejsc i narożników za pomocą pędzla lub cienkiego, małego wałka.

Przy intensywnych kolorach nie należy wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu farby, zalecamy malowanie całej powierzchni. Sufit należy malować zaczynając od strony okna i kierując się do wnętrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania światła.

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe (odporność na zmywanie i szorowanie) po 28 dniach od zakończenia prac malarskich. Ewentualne zabrudzenia należy usuwać natychmiast za pomocą miękkiej gąbki z wodą i odrobiną płynu do mycia naczyń. Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze od 6°C do 30°C.

PRZYGOTOWANIE

PODŁOŻA

Podłoże przygotowane do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite. Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Żle przylegające powłoki farb (łuszczące się) należy usunąć. Stare powłoki farb klejowych należy usunąć i umyć podłoże wodą. Dobrze przylegające powłoki farb emulsyjnych oczyścić wodą z dodatkiem detergentu. Ubytki wypełnić odpowiednią masą szpachlową, przeszlifować i odpylić. Istniejące grzyby usunąć za pomocą preparatu Anty-grzyb 2. W celu wzmocnienia podłoża oraz w przypadku

podłoży chłonnych zaleca się zagruntowanie ich emulsją gruntującą lub farbą gruntującą Luxdecor.

SKŁADOWANIE

Farbę należy przechowywać w suchym, szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 5-30°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Chronić przed mrozem.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka	Wodna dyspersja akrylowa, biel tytanowa, wypełniacze mineralne, pigmenty, dodatki	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek
Kolor	Biały, kolory wg. wzornika	Czas schnięcia dotykowy	2-4h
Zapach	Charakterystyczny, łagodny	Czas schnięcia całkowity	24h
Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem
pH	8 ±1	Wydajność przy 1 warstwie	do 12 m ² /l
Wygląd powłoki	Matowy	Rozcieńczalnik	Woda w ilości max. do 3%
Ilość warstw	2	Limit LZO	max.25g/l (kat.A/a/FW)
Nanoszenie drugiej warstwy	2-4h		

INFORMACJE
PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.