

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Njord Grunt Odcinający**Preparat zabezpieczający do elementów drewnianych.**

- zapobiega przebarwieniom
- blokuje migrację tanin
- przeciwdziała żółknięciu i ciemnieniu drewna
- poprawia przyczepność podłoża



POJEMNOŚĆ

0,75l 2,5l

WŁAŚCIWOŚCI

Njord Grunt odcinający na drewno jest wodorozcieńczalnym produktem przeznaczonym do wstępnego malowania podłoża drewnianych, szczególnie wykonanych z drewna bogatego w taniny, w tym drewna egzotycznego. Chroni powłoki malarskie przed żółknięciem. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Njord Grunt odcinający zabezpiecza powierzchnię przed migracją tanin, które powodują żółknięcie i ciemnienie powłoki malarskiej. Produkt nadaje się również do zabezpieczania powierzchni sęków, które również mogą powodować pojawienie się plam na malowanym elemencie. Njord Grunt odcinający szczególnie polecany jest na elementy wykonane z dębu, jesionu i drewna egzotycznego pod białe powłoki nawierzchniowe. Nadaje się do zastosowania pod emalie i lakiery, lakierobejce i bejce akrylowe.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić ok 15%. Powierzchnie (użytkowane wewnątrz i na zewnątrz) narażone na owady, grzyby czy pleśnie należy zabezpieczyć preparatem biobójczym. W przypadku drewna miękkiego, w którym występuje znaczna ilość żywicy, należy ją oskrobać i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Temperatura aplikacji: min. 10 °C. Nakładać cienką, równomierną warstwę wzdłuż słoików, za pomocą pędzla, wałka lub tamponu. Należy unikać powstawania zacieków. Zaleca się dwukrotne malowanie, ale w razie potrzeby można nanieść trzecią warstwę. Naniesienie większej ilości warstw poprawi właściwości odcinające powłoki. Wydajność produktu zależy min. od gatunku i jakości drewna, jego chłonności, a także ilości i grubości naniesionych warstw. Należy zagruntować cały element tak, aby nie dopuścić do powstania przebarwionych plam. Grunt można stosować na surowe drewno, jak i na podłoża wcześniej malowane.

OCHRONA DREWNA

Trwałość powłoki zależy od chłonności, wilgotności drewna i jego stanu oraz od stopnia ekspozycji na panujące w danym miejscu warunki atmosferyczne. W przypadku, gdy malowana powierzchnia jest narażona na podwyższoną wilgotność powietrza, długotrwałą

kontakt z wodą lub jej utrudniony odpływ (powierzchnie poziome) czas ochrony drewna może ulec skróceniu.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5–30°C, w suchym i przewiewnym miejscu, w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła.

BEZPIECZEŃSTWO

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|---|
| Skład chemiczny | żywica akrylowa | Ilość warstw | 2 |
| Postać/ kolor | wodna transparentna emulsja | Nanoszenie drugiej warstwy | po ok. 1 h |
| Zapach | łagodny, specyficzny | Mycie narzędzi | woda z detergentem |
| pH | 4,0-5,0 | Sposób nanoszenia | pędzel |
| Gęstość | 1,0±0,1 g/cm ³ | Czas schnięcia dotykowy | ok. 1 h (20°C) |
| Wydajność przy 1 warstwie | do 10m ² /l (zależy od rodzaju, gatunku i chłonności drewna) | Czas schnięcia całkowity | 24 h (zależy od rodzaju i chłonności drewna oraz od warunków atmosferycznych) |

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.