

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Olej do parkietu Premium**Parkiety, podłogi, schody**

- Zawiera olej tungowy
- Szlachetna ochrona i dekoracja
- Odporna na UV
- Nie powoduje śliskości parkietu



POJEMNOŚĆ

0,75l 2,5l

WŁAŚCIWOŚCI

Olej do parkietu to preparat na bazie naturalnych olejów z dużą zawartością oleju tungowego, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością. Impregnuje drewno i wydobywa jego naturalne piękno. Przeznaczony do podłóg drewnianych, parkietów, schodów, itp. wewnątrz pomieszczeń. Do stosowania na drewna europejskie (dąb, sosna itd.) i egzotyczne (teak, merbau itd.) gatunki drewna.

SPÓSÓB UŻYCIA

Przed użyciem olej należy bardzo dokładnie wymieszać, sięgając szpatułką dna opakowania. Także w czasie malowania należy kilkakrotnie przemieszać olej. Chodzi o równomierne rozłożenie pigmentu w całej objętości opakowania. Luxdecor Olej do drewna to produkt gotowy do użycia. Nie rozcieńczać.

Nakładanie: Olej nakładać obficie pędzlem lub szmatką, wcierać wzdłuż słoików drewna. Po wchłonięciu pierwszej warstwy, nanieść kolejną, aż do nasycenia. Nadmiar zebrać szmatką w ciągu 30 minut od aplikacji. Pozostawić na 12 h po czym w taki sam sposób nałożyć drugą warstwę. Ostatecznie olej powinien być wtarty do sucha. Pozostawić drewno na co najmniej 24 h do całkowitego wyschnięcia.

Ostateczny efekt jest uzależniony od stopnia wyszlifowania drewna, gatunku drewna i sposobu aplikacji. Do malowania większych powierzchni używać produktów z tej samej partii produkcyjnej bądź różne partie zlać do jednego pojemnika i starannie wymieszać.

Odnawianie zabezpieczenia: Olejowanie należy powtarzać co roku. Częstotliwość pielęgnacji i renowacji zależy od warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu. W miejscach szczególnie intensywnie użytkowanych powierzchnia może wymagać częstszego olejowania. Utrata koloru drewna, matowienie lub pojawienie się białych plam oznacza, że należy nałożyć, w zależności od potrzeb, 1 lub 2 warstwy oleju na miejsca zniszczone. Po nałożeniu oleju powierzchnia powinna być matowa i jednorodna. W celu całkowitej renowacji powierzchni należy przetrzeć ją papierem ściernym, odpylić, a następnie postępować tak samo jak w przypadku pierwszej aplikacji.

PRZYGOTOWANIE

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być czyste, stabilne, suche, jednolite.

PODŁOŻA

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka.

Dokładnie usunąć stare powłoki farb i lakierów. W razie potrzeby umyć drewno produktem *Renowator do drewna*, po czym dokładnie wysuszyć. Impregnację przeprowadzać przy wilgotności drewna poniżej 20%, zaś powietrza atmosferycznego poniżej 80%.

Olejem do drewna można impregnować drewno szlifowane. Powierzchnie (użytkowane wewnątrz i na zewnątrz) narażone na owady, grzyby czy pleśnie należy zabezpieczyć preparatem biobójczym.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temp. 5–25°C, w suchym i przewiewnym miejscu, w oryginalnym szczelnie zamkniętym opakowaniu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani innych źródeł ciepła. Chronić przed mrozem.

BEZPIECZEŃSTWO

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

Uwaga!!! Materiały użyte do olejowania (szmatki, papiery, gąbki) mogą ulec samozapłonowi. Po zakończeniu prac należy je obowiązkowo umieścić w metalowym pojemniku i zalać wodą bądź też unieszkodliwić poprzez spalenie lub zakopanie. Narzędzia (pędzel) należy umyć dokładnie benzyną ekstrakcyjną.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	oleje naturalne, rozpuszczalnik organiczny, pigmenty	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/ kolor	płynny olej, dostępny w gamie kolorów oraz bezbarwny	Czas schnięcia dotykowy	12 h
Zapach	charakterystyczny, ostry	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, tampon
Ilość warstw	1-2 (druga warstwa po 12 h)	Wydajność* przy 1 warstwie	od 18 do 35 m ² /l
Mycie narzędzi	Benzyna ekstrakcyjna	Limit LZO	max. 700 g/l (kat.A/f/FR)700 g/l

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

*Wydajność uzależniona jest od gatunku drewna, sposobu wykończenia jego powierzchni i stopnia nasycenia.