

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Szpachlówka do drewna

- Ekonomiczna
- Łatwa w użyciu
- Dostępna w 9 kolorach



WAGA

200g 600g

WŁAŚCIWOŚCI

Szpachlówka do drewna Luxdecor przeznaczona jest do wypełniania ubytków i nierówności w drewnie oraz materiałach drewnopochodnych takich jak sklejka, płyta wiórowa, powierzchnia mebli.

Produkt charakteryzuje się dużą lepkością i dobrą przyczepnością do podłoża. Tworzy twardą, a zarazem elastyczną powłokę, która jest łatwo ścieralna. Po nałożeniu na korygowany element pozostawia wypukły menisk, co pozwala na dokładne wyszlifowanie. Po wyschnięciu nie wykrusza się, ani nie wypada i nie pęka. Jest szybkoschnąca. Szpachlówka nie zawiera środków szkodliwych ani agresywnych chemicznie. Nadaje się do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

SPÓSÓB UŻYCIA

Przed użyciem szpachlówkę dobrze wymieszać. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić +5°C. Produkt należy nakładać warstwami, przy czym grubość jednej nie powinna być większa niż 2 mm. W przypadku szerszych szczelin i nierówności nakładać kolejne warstwy po wyschnięciu poprzednich. Czas schnięcia jednej warstwy zależy od warunków atmosferycznych i wynosi ok. 60min. Po wyschnięciu, szpachlówkę można szlifować papierem ściernym i przystąpić do nanoszenia warstwy lakieru lub bejcy.

Uwaga! Przed lakierowaniem lub bejcowaniem zaleca się dokonanie próby w niewidocznym miejscu ze względu na różną jakość powłok lakierniczych.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju zabrudzeń. Zażywczone miejsca przemyć rozcieńczalnikiem nitro lub benzyną lutową.

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. 5-30°C.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Dyspersja akrylowa, wypełniacze mineralne	Czas schnięcia jednej warstwy	1 h (warstwa 2mm)
Postać/ kolor	Gęsta masa, kolor wg. wzornika	Sposób nanoszenia	szpachelka metalowa
Zapach	Charakterystyczny	Wydajność	do 2,5m ² /200ml (jedna warstwa)
Gęstość	ok. 1,5 g/cm ³	Rozcieńczalnik	Woda
Ilość warstw	min. 2	Mycie narzędzi	Woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	Po ok. 60 min		

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.