

MARKA

**LUXDECOR**

PRODUKT

**Naturalny olej tungowy****Bezbarwny**

- Bez dodatków i uszlachetniaczy
- Zabezpiecza drewno przed warunkami atmosferycznymi
- Wysoka wydajność
- Głęboko penetrujący



POJEMNOŚĆ

**700ml 2,2l**

WŁAŚCIWOŚCI

Naturalny olej tungowy w 100% z naturalnych składników, bez dodatków i ulepszczy, idealnie nadaje się do impregnacji drewna. Tworzy wodoodporną powłokę, która zabezpiecza przed wilgocią oraz czynnikami atmosferycznymi. Olej tungowy tworzy jedną z najtwardszych powierzchni przez co zabezpieczy on drewno przed urazami mechanicznymi oraz nada im delikatny połysk. Można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nadaje się do zabezpieczenia m.in.: mebli ogrodowych, domków letniskowych, altanek, boazerii, drzwi, okien czy lamperii.

**Zastosowanie:** do wszystkich gatunków drewna miękkiego i twardego, w tym egzotycznego oraz tynków mineralnych.

PRZYGOTOWANIE  
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste i suche, pozbawione kurzu, tłuszczów i innego rodzaju zabrudzeń. Stare powierzchnie należy przeszlić drobnoziarnistym papierem ściernym, następnie odpylić. Przed olejowaniem, zaleca się zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem grzybów i pleśni bezbarwnym preparatem Primacol Protektor.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura otoczenia powinna wynosić +10°C do +25°C. Olej należy nakładać tylko na powierzchnie drewniane, których wilgotność nie przekracza 20%. Produkt gotowy do użytku, nie rozcieńczać. Przed użyciem, produkt należy dokładnie wymieszać. Powtarzać czynność podczas aplikacji. Nie wstrząsać.

Za pomocą pędzla, nałożyć cienką, równomierną warstwę oleju zgodnie z kierunkiem słoików. Należy unikać powstawania zacieków. Nakładać warstwę tak, aby cały olej został wchłonięty. Pozostałość oleju wytrzeć gąbką lub szmatką. W zależności od pożądanego efektu zaleca się nałożenie 1 lub więcej warstw oleju. Kolejną warstwę nakładamy po wyschnięciu poprzedniej (24h). Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnię należy chronić przed wodą, kurzem i brudem. Nadmiar oleju należy usunąć.

Czas schnięcia powłoki zależy od rodzaju, jakości, wilgotności drewna oraz od warunków otoczenia w jakich przeprowadza się prace.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-25°C w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

**BEZPIECZEŃSTWO** Chronić przed dziećmi.

## DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Olej tungowy	Czas schnięcia dotykowy	6 h
Postać/ kolor	bezbarwny	Czas schnięcia całkowity	24h
Zapach	Charakterystyczny	Sposób nanoszenia	pędzel, gąbka
pH	n/d	Wydajność	10 m <sup>2</sup> /l
Gęstość	+/- 0,942 g/cm <sup>3</sup>	Rozcieńczalnik	woda
Ilość warstw	1-2	Limit LZO	(Kat. A/e/WB):130g/l. Produkt zawiera max 30g/l
Nanoszenie drugiej warstwy	24 h	Mycie narzędzi	woda z detergentem

## INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.