

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Pokost Lniany

Naturalny pokost lniany

- Głęboko penetrujący
- Podkreśla naturalny kolor drewna
- Chroni przed wodą
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Ekologiczny



POJEMNOŚĆ

700 ml 2,2l

WŁAŚCIWOŚCI

Pokost lniany jest naturalnym, ekologicznym produktem do impregnowania każdego gatunku drewna. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie warunków atmosferycznych oraz dobrą zdolnością penetracji każdego rodzaju podłoża. Dzięki swoim właściwościom chroni przed wilgocią, podnosi odporność na zarysowania i wypaczenia, ogranicza pękanie drewna i osiadanie zabrudzeń, wzmacnia strukturę i podkreśla rysunek słoju. Nadaje się idealnie do zabezpieczenia m.in.: mebli ogrodowych, domków letniskowych, altanek, boazerii, drzwi, okien czy lamperii.

Zastosowanie: do wszystkich gatunków drewna krajowego i egzotycznego.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste i suche, pozbawione kurzu, tłuszczów i innego rodzaju zabrudzeń. Stare powierzchnie należy przeszlić drobnoziarnistym papierem ściernym, następnie odpylić. Przed olejowaniem, zaleca się zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem grzybów i pleśni bezbarwnym preparatem Primacol Protektor.

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura otoczenia powinna wynosić +10°C do +25°C. Olej należy nakładać tylko na powierzchnie drewniane, których wilgotność nie przekracza 20%. Produkt gotowy do użytku, nie rozcieńczać. Przed użyciem, produkt należy dokładnie wymieszać. Powtarzać czynność podczas aplikacji. Nie wstrząsać.

Za pomocą pędzla, nałożyć cienką, równomierną warstwę oleju zgodnie z kierunkiem słoju. Należy unikać powstawania zacieków. Nakładać warstwę tak, aby cały olej został wchłonięty. Pozostałość oleju wytrzeć gąbką lub szmatką. W zależności od pożądanego efektu zaleca się nałożenie 1 lub więcej warstw oleju. Kolejną warstwę nakładamy po wyschnięciu poprzedniej (24h). Po nałożeniu każdej warstwy powierzchnię należy chronić przed wodą, kurzem i brudem.

Czas schnięcia powłoki zależy od rodzaju, jakości, wilgotności drewna oraz od warunków otoczenia w jakich przeprowadza się prace.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w temperaturze 5-25°C w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

BEZPIECZEŃSTWO Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Olej lniany gotowany	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/ kolor	Płynny / słomkowy	Czas schnięcia dotykowy	6 h
Zapach	Charakterystyczny	Sposób nanoszenia	pędzel, gąbka
Gęstość	ok. 0,93 g/cm ³	Wydajność	10 m ² /l
Ilość warstw	1-2	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	24 h	Limit LZO	(Kat. A/e/WB):130g/l. Produkt zawiera max 30g/l.

INFORMACJE**PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.