

MARKA	<b>LUXDECOR</b>
PRODUKT	<b>IMPREGNAT DO DESKI KOMPOZYTOWEJ</b>
POJEMNOŚĆ	<b>0,75 I 2,5l</b>
WŁAŚCIWOŚCI	Produkt służy do poprawy wyglądu i odporności desek kompozytowych WPC. Uszkodzenia powstałe na deskach wskutek działania warunków atmosferycznych, tj. wyblakły kolor, utrata połysku mogą być w znacznym stopniu zredukowane po użyciu Impregnatu. Dodatkowo preparat poprawia odpływ wody, ogranicza wchłanianie zanieczyszczeń. Produkt wydajny, skuteczny i bezpieczny dla użytkownika. Nie zawiera rozpuszczalników. Może być stosowany również wewnątrz pomieszczeń.
SPOSÓB UŻYCIA	Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Wymieszać dokładnie przed użyciem. Nanosić cienką warstwę za pomocą płaskiego pędzla równomiernie rozprowadzając preparat na powierzchni. W zależności od chłonności podłoża nakładać 1 lub 2 warstwy w odstępie 2h. Prace wykonywać w temperaturze powyżej 10st C.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA	Przed zastosowaniem impregnatu powierzchnię dokładnie oczyścić przy użyciu środka do czyszczenia desek kompozytowych. Poczekać do wyschnięcia powierzchni .
SKŁADOWANIE	Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w temp. 5-30° C. Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza- pokaż opakowanie lub etykietę.
BEZPIECZEŃSTWO	Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

#### DANE TECHNICZNE

Postać	Wodna dyspersja akrylowa, emulsje woskowe	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/ kolor	Biała emulsja/wg ofert	Czas schnięcia dotykowy	2-4 h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	Pędzel,
pH	7,5-8,5	Wydajność (jedna warstwa)	10 m <sup>2</sup> /l (w zależności od chłonności podłoża )

Gęstość	Ok 1 g/cm <sup>3</sup>	Limit LZO	(kat.A/H/FW ) 30g/l, produkt zawiera max. 30 g/l
Ilość warstw	1-2 (druga po ok. 4 h)	Mycie narzędzi	Woda

**INFORMACJE  
PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.