

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

**Emalia akrylowa do drewna, metalu,
lamperii**

- Nie zostawia smug
- Trwały kolor
- Ekologiczna
- Mat/ połysk



POJEMNOŚĆ

0,4l 0,75l

WŁAŚCIWOŚCI

LuxDecor Emalia akrylowa to uniwersalna, wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do dekoracyjnego malowania drewna, materiałów drewnopodobnych, gipsu i betonu. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Doskonale sprawdza się w czasie malowania lamperii, boazerii, mebli, okien oraz drzwi. Także może być stosowana na powierzchniach metalowych uprzednio zagruntowane farbą antykorozyjną.

Emalia charakteryzuje się dobrym kryciem oraz doskonałą przyczepnością do podłoża. Powłoka odporna jest na działanie wody również niekorzystnych warunków atmosferycznych. Emalia dostępna jest w wersji mat i połysk w 24 kolorach oraz białym.

Bezpieczeństwo zabawek wg normy PN-EN 71-3

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i czyste, pozbawione kurzu, tłuszczów, wosków i różnego rodzaju zabrudzeń. Resztki farb i tynków oraz inne niezwiązane z podłożem warstwy lub stare powłoki należy usunąć. Powierzchnię przeszlifować. W przypadku powierzchni metalowych należy zagruntować je antykorozyjną farbą podkładową.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed rozpoczęciem prac na głównej powierzchni należy zawsze dokonać próby w miejscu niewidocznym, aby przekonać się o właściwościach preparatu.

Przed użyciem, produkt należy dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednorodnej konsystencji oraz barwy w całej objętości opakowania. W razie potrzeby można rozcieńczyć maksymalnie 5% wody. **Uwaga!** Nadmierne rozcieńczanie pogarsza jakość emalii. Nanosić za pomocą wałka lub pędzla o miękkim włosiu. Zalecane jest nanoszenie dwóch warstw w odstępie 4 h. Emalię nanosić równomiernie.

W celu zachowania jednolitego koloru należy stosować produkt o tym samym numerze partii. W innym przypadku zawartość wszystkich opakowań należy połączyć i przemieszać ze sobą, w celu uzyskania jednolitego odcienia.

SKŁADOWANIE

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze 5-30°C. Chronić przed mrozem. Chronić przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzoizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	Żywica akrylowa, woski, pigmenty, dodatki uszlachetniające	Czas schnięcia całkowity	24 h
Postać/ kolor	Wodna emulsja/ wg wzornika kolorów	Czas schnięcia dotykowy	2 h
Zapach	Łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	Pędzel, wałek
pH	8,0-9,0	Wydajność*	Do 14 m ² /l
Gęstość	1,1±0,1 g/cm ³	Rozcieńczalnik	woda
Ilość warstw	2 (3 w przypadku jasnych kolorów)	Limit LZO	Max.90g/l (kat.A/d/FW):130g/l
Nanoszenie drugiej warstwy	4 h (po wyschnięciu pierwszej)	Mycie narzędzi	Woda

INFORMACJE PRAWNE Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.

*W zależności od chłonności powierzchni, rodzaju i wykończenia podłoża.