

MARKA
PRODUKT

LUXDECOR
Olej do blatów
Drewniane blaty stołowe i
robocze

- Ochrona przed działaniem wody
- Głęboko penetrujący
- Podkreśla rysunek drewna
- Bezbarwny



POJEMNOŚĆ

0,5l

WŁAŚCIWOŚCI

Olej do blatów stołowych i roboczych odżywia i impregnuje powierzchnie drewniane, chroniąc je przed działaniem wody i typowych plam kuchennych. Głęboko penetrująca bezbarwna formuła, która pozwala zachować naturalny wygląd drewna. Olej głęboko wnika w podłoże, a drewno uzyskuje dobrą odporność na wybrane substancje występujące w gospodarstwach domowych (woda, cola, herbata, kawa, środki czystości).

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Drewno powinno być surowe, czyste i suche. Drewno pokryte warstwami lakieru lub farby przeszlifować papierem ściernym o gradacji 40 lub 60, aż do odsłonięcia surowego drewna. Dokładnie odpylić powierzchnię. W razie potrzeby przeszlifować papierem ściernym o gradacji 120 i jeszcze raz dokładnie odpylić.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć opakowanie. Nakładać w temperaturze od +12° C do 25° C za pomocą pędzla. Nanieść obficie olej na powierzchnię, rozprowadzając równomiernie zgodnie z kierunkiem słojów. Po 30-60 minutach usunąć nadmiar i nanieść kolejną warstwę. Ponownie usunąć nadmiar i jeżeli powierzchnia jest nadal chłonna nanieść trzecią warstwę (aby przekonać się czy potrzebna jest trzecia warstwa rozlać na powierzchnię odrobinę wody - jeżeli krople szybko wchłoną się w drewno, należy nanieść kolejną warstwę oleju). Ostateczny efekt oraz wydajność produktu zależy od gatunku drewna. W przypadku renowacji miejscowej, olej nakładać za pomocą gąbki lub szmatki zwilżonej olejem.

Uwaga! Przed olejowaniem właściwej powierzchni, zaleca się dokonanie próby w niewidocznym miejscu w celu zapoznania się z produktem.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w miejscu nie narażonym na niskie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po otwarciu zużyć w ciągu 12 miesięcy.

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny. Bezpieczeństwo zabawek wg normy PN-EN 71-3.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny

Olej mineralny

Czas schnięcia
całkowity

24h

Postać/ kolor	Ciecz / bezbarwny	Czas schnięcia dotykowy	30-60 minut (w zależności od nasiąkliwości drewna)
Zapach	bezwonny	Narzędzia	Pędzel, gąbka, szmatka
pH	Nie dotyczy	Wydajność	do 12m ² /l (z jednej warstwy) (zużycie silnie uzależnione od nasiąkliwości drewna).
Gęstość	0,86 kg/m ³	Limit LZO	(Kat. A/e/FW): 130g/l. Produkt zawiera 1g/l.
Ilość warstw	2 lub więcej (w zależności od nasiąkliwości drewna)	Mycie narzędzi	Ciepła woda z detergentem
Nanoszenie drugiej warstwy	po 30-60 min		

**INFORMACJE
PRAWNE**

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.