

MARKA

LUXDECOR

PRODUKT

Bejca dekoracyjna do drewna

- Trwały kolor
- Podkreśla rysunek słoów
- Nie pozostawia smug



POJEMNOŚĆ

200ml

WŁAŚCIWOŚCI

Bejca do drewna jest przeznaczona do dekoracyjnego barwienia drewna i produktów drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń. Doskonała do mebli, okien, drzwi, boazerii i innych drewnianych elementów.

Bejca nadaje powierzchni trwały kolor podkreślając jednocześnie rysunek słoów drewna. Produkt nie zawiera rozpuszczalników. Kolor zależy min. od gatunku drewna, jego wilgotności, dlatego konieczne jest zawsze dokonanie próby na niewielkiej powierzchni.

PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA

Bejcowana powierzchnia powinna być gładka, czysta i sucha. Minimalna temperatura podłoża powinna wynosić +5°C.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem produkt należy dokładnie wymieszać. Malować za pomocą miękkiego pędzla, bawełnianej szmatki lub gąbki. Bejce należy rozprowadzać równomiernie zgodnie z kierunkiem włókien drewna, unikać powstawania zacieków. W celu pogłębienia koloru można nałożyć drugą warstwę produktu. Pozostawić do dokładnego wyschnięcia. Powierzchnie można zabezpieczyć lakierem akrylowym.

Uwaga!

W celu zachowania jednolitego koloru należy stosować opakowania produktu o tym samym numerze partii. W innym przypadku zawartość wszystkich opakowań należy połączyć i przemieszać ze sobą, w celu uzyskania jednolitego odcienia.

SKŁADOWANIE

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temp. 5-30°C, w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 1,2-benzizotiazol 3 (2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Skład chemiczny	żywica akrylowa, pigmenty, dodatki uszlachetniające	Czas schnięcia całkowity	12 h (zależy od rodzaju i chłonności drewna oraz od warunków atmosferycznych)
Postać/ kolor	wodna emulsja	Czas schnięcia dotykowy	1-2 h (w temp. 20°C)
Zapach	łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel
pH	7,0-8,0	Wydajność	do 16 m ² /l przy malowaniu jedną warstwą (zależy od rodzaju, gatunku i chłonności drewna)
Gęstość	1,0 g/cm ³ (±0,5)	Rozcieńczalnik	woda
Ilość warstw	1-2	Limit LZO	(kat. A/e/FW) 130g/l, produkt zawiera max 20 g/l
Nanoszenie drugiej warstwy	po wyschnięciu pierwszej, 4 h	Mycie narzędzi	Woda z detergentem

INFORMACJE

PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.